

## Juntas rotativas

Durante un período se han comprobado fugas de la junta rotativa hidráulica que está integrada en la columna en las grúas de 8 hasta 24 toneladas.

Se trata de las siguientes juntas rotativas:

- M24 x 1,5 con la referencia 58479 que está integrada en los circuitos hidráulicos a la función extensión afuera y cabrestante.
- M18 x 1,5 con la referencia 58478 que está integrada en los demás circuitos hidráulicos.

HMF ha realizado un análisis en las juntas rotativas con fugas y se han identificado fallos en la junta integrada. El fallo es causado por variaciones en el proceso de producción de la junta, causando fugas especialmente por temperaturas altas en el sistema hidráulico.

El fallo surge muy poco en comparación con el número de juntas rotativas en las grúas. Según nuestros registros el fallo puede surgir en los modelos de grúa mencionados que hemos suministrado entre la semana 38-2015 y la semana 39-2016.

Las grúas HMF suministradas desde la semana 40-2016 se han montado con juntas rotativas con una junta mejorada que corresponde a las especificaciones definidas.

Estas juntas rotativas se identifican en la fecha de fabricación grabada 40-16 (semana 40 - año 2016). Unas juntas rotativas (desde 39-16 hasta 42-16) podrán tener grabado el texto SAMPLE.

La foto en la derecha muestra una junta rotativa grabada: SAMPLE y la fecha 41-16.

Ya que las juntas rotativas del período de 38-15 hasta 39-16 podrán ser defectuosas y así causar fugas, se puede sustituir su stock de juntas rotativas con nuevas si se pone en contacto con el departamento Aftersales de HMF.

Para las grúas con la junta rotativa del período de producción sobre mencionado, HMF ofrece una garantía extendida de 12 meses de las juntas rotativas si se puede documentar fugas. Esto significa que las juntas rotativas en las grúas que se hayan suministrado durante el período de 38-2015 hasta 39-2016 se comprenden del período de garantía de 24 meses.

La tramitación de las reclamaciones de las juntas rotativas defectuosas del período de garantía extendida se realiza según el procedimiento estándar: Procedimiento de garantías para grúas HMF.

