

	Teknisk dokumentation for RCL systemet	Tegning nr: 70 20 012
	RCL 5100	Side: Page: 1
		Seite:
		Dato: Date: 12.12.2005 Datum:

Systembetegnelse:

RC 400

Alternativ betegnelse

Scanreco fjernstyring.
Danfoss/RC.

Hardware

RCL 5100, standardkonfiguration.
RC system, Scanreco.
EJB 5080 (powerboks) med tilhørende ledninger.

Funktion

Fjernstyring uafhængigt af RCL system.
Dumpsignal fra RC overføres til "DIG.IN 7" på RCL 5100, som har direkte fat i dumpventilen (se diagram 7020031).

Features i kranprofil

"remote control"
"inverted valve sensing"
I tilfælde af HDL via RC, "heavy duty lifting".

Parametre

Ingen.

Bemærkninger

Se tilhørende diagram.

OBS! Hvis kranen forsynes med HDL, vil dette køre via RC controleren (HDL 3). Det betyder, at fejlovervågningen på RCL'ens RED.OUT udgang skal sættes til "off".

Bemærk, at ved montering af RC og EJB 5080 udskiftes den 3 ledede forsyningsledning til RCL 5100 (se 7020031) med en 10 ledet kabel som vist på diagrammet (7020012)